CRYSTAL quartz

A+++ SEER

A++ SCOP

ПЛАЗМА ЙОНИЗАТОР

НАГРЕВАТЕЛ ВЪВ ВЪНШНОТО ТЯЛО

-25°C
ОТОПЛЕНИЕ ПРИ -25°C

- 15°C
ОХЛАЖДАНЕ ПРИ -15°C

WI-FI УПРАВЛЕНИЕ

R-32

CRYSTAL quartz

РЕЖИМ СЪН · ТУРБО РЕЖИМ · РЕЖИМ ЕКО · АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ · АВТОМАТИЧНО РАЗСКРЕЖАВАНЕ · LED ДИСПЛЕЙ · НИСКА КОНСУМАЦИЯ

ТАЙМЕР · ЗАЩИТА ОТ ДЕЦА · АВТОМАТИЧЕН РЕСТАРТ · САМОДИАГНОСТИКА · I FEEL РЕЖИМ · ПАКЕТ ЗДРАВЕ · СТАРТИРАНЕ ПРИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

Функции на климатика

- **Вграден WiFi модул**
- **Плазма йонизатор**
- **Ел. нагревател на компресора и тавата на външното тяло**
- **Режим 8°C отопление**
- **Плавно регулиране** на вентилатора на вътрешното тяло
- **4D въздушен поток -** два мотора за вертикални и хоризонтални жалузи, управлявани от дистанционното
- **Пакет Здраве** – включва следните филтри: сребърни йони, студена катализация, витамин С, фотокаталитичен, карбонов, катехинов, HEPA, за прах и твърди частици
- **Турбо режим** - работа на максимален въздушен поток и скорост на компресора за бързо достигне на желания комфорт в помещението
- **Антикорозионно покритие на външното тяло**
- **Функция Сън**
- **Функция 24 часа таймер**
- **Фукция Авторестарт**

МОДЕЛ			CHI-09H-KA CHO-09H-KA	CHI-12H-KA CHO-12H-KA	CHI-18H-KA CHO-18H-KA	CHI-24H-KA CHO-24H-KA
Захранване		V, Ph, HZ	220-240V, 1 Phase, 50Hz / Външно тяло			
ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Охлаждане	Мощност (мин. - макс.)	W	2700 (800 - 3200)	3500 (1000 - 4000)	5200 (1500 - 6300)	7000 (1600 - 7800)
	Консумация (мин. - макс.)	W	590 (170 - 1400)	890 (190 - 1500)	1295 (260 - 1800)	2000 (420 - 2760)
	Ток	A	2.6	4.0	5.8	8.9
	SEER / EER	-	9 / 4.41	8.5 / 3.93	7.8 / 3.86	7.9 / 3.50
	Енергиен клас	Cool	A+++	A+++	A++	A++
Отопление	Мощност (мин. - макс.)	W	3200 (800 - 3300)	3900 (1000 - 4800)	5800 (1600 - 6600)	7500 (1800 - 8000)
	Консумация (мин. - макс.)	W	700 (170 - 1500)	1000 (190 - 1600)	1380 (320 - 1650)	1980 (395 - 2850)
	Ток	A	3.2	4.5	6.2	9.4
	SCOP (умерен кл.) / COP	-	4.6 / 4.57	4.6 / 3.90	4.6 / 4.20	4.8 / 3.78
	SCOP (топъл климат)	-	5.2	5.1	5.1	5.1
	Енерг. клас (ум./топъл кл.)	Heat	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Максимален ток		A	7.5	8	12.3	15.2
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ						
Вътрешно тяло	Звуково налягане	dB(A)	37/36/35/33/31/25	39/38/35/33/31/26	43/42/39/37/35/30	45/42/40/38/36/32
	Звукова мощност (макс.)	dB(A)	56	56	60	63
	Дебит	m^3/h	520/480/450/420/380	580/540/500/470/430	950/830/760/710/650	1100/950/860/780/700
	Диапазон на настройка	°C	16 - 30	16 - 30	16 - 30	16 - 30
Външно тяло	Звуково налягане	dB(A)	48	51	52	52
	Звукова мощност	dB(A)	61	62	63	67
	Дебит	m^3/h	2000	2200	2800	3200
	Диапазон на работа охлаждане / отопление	°C	(-15 ~ 50) (-25 ~ 24)	(-15 ~ 50) (-25 ~ 24)	(-15 ~ 50) (-25 ~ 24)	(-15 ~ 50) (-25 ~ 24)
	Монтажен размер стойки	mm	530	510	542	608
Хладилен агент	Вид / количество	kg	R32 / 0.75	R32 / 0.80	R32 / 1.15	R32 / 1.50
	Допълн. зареждане >5м.	g/m	20	20	20	30
Отопляема площ (препоръчителна)		m^2	12-18	16-24	25-36	37-54
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО						
Вътрешно тяло	Размери (WxHxD)	mm	790×255×203	790×255×203	890×300×220	998×325×227
	Тегло нето	kg	7.7	7.8	11	12
	Размери с опак. (W×H×D)	mm	850×320×260	850×320×260	960×360×300	1120×390×315
	Тегло бруто	kg	9.5	9.5	13	14.5
Външно тяло	Размери (WxHxD)	mm	780×540×260	810x585x280	860×667×310	900×750×340
	Тегло нето	kg	28	33	39	49
	Размери с опак. (W×H×D)	mm	910×600×360	940×630×385	995×720×420	1066×390×315
	Тегло бруто	kg	31.5	37	45	54
СВЪРЗВАНЕ						
Тръбни връзки	Течност - Газ	Inch.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8"- 5/8"
	Максимална дължина	m	20	20	20	20
	Максимална височина	m	10	10	15	15
Електрически връзки	Захранващ кабел	mm^2	3x1.5 - външно тяло	3x1.5 - външно тяло	3x1.5 - външно тяло	3x2.5 - външно тяло
	Комуникация	mm^2	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5

www.bgr.bg

1408 София, бул. "Витоша" №115-117 • Тел.: 0700 11 220 • office@bgr.bg